



Scanner One 8-ray Wireless

Bluetooth

Diseñado para entornos exigentes, ofrece alta velocidad de lectura, amplia distancia de transmisión y una excelente relación costo-beneficio. Ideal para operaciones que requieren eficiencia, rendimiento constante y gran economía.



1D



30 fps

Scanner One 8-ray Wireless

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Medidas	170 mm x 73 mm x 102 mm
Peso	180 g
Material	ABS+PC
Fuente de luz	LED blanco (iluminación)
UPC	MIPS @1GHz
Sensor de imagen	CMOS
Tamaño de la imagen	640 x 480 pixeles
Precisión	4 mil
Profundidad de campo de escaneo	20-220 mm (13 mil PCS90%)
Sensibilidad de escanero	Rollo: 360°, Inclinación: ±65°, Paso: ±60°
Rendimiento inalámbrico	2.4G, 100 m de distancia (espacio abierto)
Velocidad de escaneo	30 fps/s
Modo de escaneo	Manual y continuo
Capacidad de decodificación	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UPC/EAN 128, Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expandido, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, 2D code, PDF417, Datamatrix
Interfaz de comunicación	USB, USB-VCP (2.4G y modo cable micro USB)
Modo de carga	Carga micro USB, DC5V (voltaje de carga), 4.5 horas (tiempo de carga)
Modo de comunicación	Indicador LED doble y zumbador
Batería	Batería de litio recargable, 2200 mAh, 16 h (funcionamiento continuo)
Actual (en funcionamiento)	350 mA (escanero), 106 mA (reposo), corriente de espera
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 80°C
Humedad	5% a 95%

