



Scanner One Octa 2D

Wireless

Lector con gran sensibilidad de lectura y diseño robusto, capaz de resistir caídas de hasta 1,5 metros. Su tecnología omnidireccional permite escaneo rápido desde cualquier ángulo, ideal para entornos dinámicos y de alta exigencia operativa.



1D / 2D



30 fps

Scanner One Octa 2D W

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Fuente de luz	LED rojo (luz de marcado), LED blanco (iluminación)
Sensor de imagen	CMOS
Modo de escaneo	Manual y continuo
Tamaño de la imagen	640 x 480 píxeles
Velocidad de escaneo	30 fps/s
Profundidad de decodificación	40 ~ 220 mm (0,33 mm PCS 0,9, EAN13)
Resolución mínima	4 mil
Imprimir señal de contraste	15%
1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN
GS1	GS2 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited
2D	QR code, PDF417, Datamatrix
Indicador	LED e indicador sonoro (zumbador)
Voltaje de entrada	DC 5V
Corriente de trabajo	230 mA
Corriente de espera	150 mA
Medidas	175 x 73 x 102 mm
Material de la caja	ABS + PC
Estándar de cable	2 m
Prueba de caída	Diseñado para soportar caídas de 1.5m
2.4G	100 m distancia (espacio abierto)
Bluetooth 4.0 HID	10 m distancia (espacio abierto)
Temperatura	-10°C a 55°C (en funcionamiento) -20°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad	5% a 95% (sin condensación)
Niveles de luz	0-100.000 Lux
Rotación	Inclinación de 360°
Ángulos	Deflexión ±50° Campo de visión ±50° Horizontal 36° Vertical 23°

