

IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS

ONE 302



- Orientación de marca negra, compatible con la función de impresión de facturas
- Admite impresión bidireccional
- Diseño excepcional, fácil de operar
- Varias interfaces, múltiples opciones

Impresión	
Método de impresión	Impresión de matriz de puntos de impacto en serie de 9 pines
Ancho de impresión	63,5 mm
Capacidad de columna	400 puntos/línea
Velocidad de impresión	4,5 línea/s
Interfaz	Paralelo/USB
Papel para imprimir	75,5±0,5mm×φ80mm(máx.)
Espaciado entre líneas	4.23mm (Ajustable por comandos)
Tamaño del carácter	ANK Fuente A: 1,6 × 3,1 mm (9 × 9 puntos) Fuente B: 1,2 × 3,1 mm (7 × 9 puntos) Chino, chino tradicional: 2,7 × 2,7 mm (16 × 16 puntos)
número de columna	Papel de 76 mm: Fuente A - 32 columnas /Fuente B - 42 columnas / Chino, chino tradicional - 16 columnas
Caracteres	
Hoja de extensión de caracteres	PC347 Standard Europe Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West Europe Greek Hebrew East Europe Iran WPC1252 PC866 Cyrillic#2 PC852 Latin2 PC858 IranII Latvian Arabic PT151 1251
Poder	
Adaptador de corriente	Input AC 110V/220V, 50 60Hz
Fuente de alimentación	Output DC 24V/2.5A
Salida de caja registradora	DC 24V/1A
Cutter	
Auto cutter	Parcial
Características físicas	
Peso bruto	1.28KG
Dimensiones	220×150×140mm (D×W×H)
Requerimientos ambientales	
ambiente de trabajo	0 45°C, 10 80% RH
Entorno de almacenamiento	-10 60°C, 10 90% RH no condensation
Fiabilidad	
Vida útil del cabezal de la impresora	10 millones de líneas