



Scanner One 8223 2D

Lector Omnidireccional

Lector omnidireccional con escaneo continuo y automático para mayor eficiencia. Ideal para puntos de venta de alta demanda. Conexión USB o Serial y fuente de poder para una integración flexible y rápida en distintos entornos de trabajo.



2D



30 fps

Scanner One 8223

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Fuente de luz	LED rojo (iluminación), temperatura de color 650 nm LED
UPC	32bit MIIPS @ 1G Hz
Modo de escaneo	Continuo y automático
Tamaño de la imagen	640 x 480 pixeles
Velocidad de escaneo	30 fps/s
Dirección de escaneo	Omnidireccional
Profundidad de decodificación	0-150mm @ (13mil UPC/EAN 100%, PCS=90%)
Resolución mínima	≥ 4 mil
1D	UPC, EAN, Code 39 (con full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, GS1 Databar
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code
Indicador	LED azul + rojo, sonido; sintonización y volumen de bocina de sonido
Voltaje de entrada	DC 5V
Corriente de trabajo	< 200 mA
Corriente de espera	< 150 mA
Medidas	84.6 x 82.6 x 145.9 mm
Material de la caja	ABS + PC, material retardante de llama
Estándar de cable	2 m
Interfaz de soporte	USB-HIID, USB-VCP, Fuente de poder, RS-232 Serial Port (opcional)
Temperatura	0°C a 50°C (en funcionamiento) -20°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad	5% a 95% (sin condensación)
Niveles de luz	0-5000 Lux (fluorescencia), 0-100,000 Lux (luz solar)
Ángulos	Desviación inclinación 360° ± 62°, rotación ± 60°

