



Tx-Pos Tx-30 II

Impresora térmica Usb Ethernet

Equipada con conectividad USB-LAN, ofrece una operación estable, autocorte parcial y compatibilidad ESC/POS para adaptarse fácilmente a diversos entornos comerciales. Su estructura compacta y uso intuitivo la convierten en una excelente opción para puntos de venta que requieren fiabilidad, practicidad y acabado profesional.



200 mms



80 mm

Tx-Pos Tx-30 II

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Método de impresión	Térmica directa
Ancho del papel	79,5±0,5 mm
Ancho de impresión	72mm / 76mm / 80mm / 64mm / 48mm / 52mm
Capacidad de columna	576 puntos/linea
Velocidad de impresión	200 mm/s máx.
Interfaz	USB
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Autocutter	Si, parcial
Carácter de extensión	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (Francés canadiense), PC865 (Nórdico), Europa occidental, Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC1252, PC852 (Latin2), PC858, Iranil, Letón, Árabe, PT151 (1251)
Tipos de código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Código de barras 2D	Código QR / PDF417
Búfer de entrada	64 Kbytes / 128 Kbytes
Adaptador de corriente	Input: AC 100-240V, 50~60Hz Output: DC 24V / 2.5A
Entrada de impresora	DC 24V / 2.5A
Salida de caja registradora	DC 24V / 1A
Peso	1.02 KG
Dimensiones	184 x 140 x 142 mm (DxWxH)
Temperatura	0°C ~ 45°C (en funcionamiento) -10°C ~ 60°C (almacenamiento)
Humedad	10% ~ 80% (en funcionamiento) 10% ~ 90% (almacenamiento)
Vida útil	Cutter: 1.5 millón de cortes Cabezal de impresora: 150 km
Emulación	ESC/POS
S.O.	Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac
Utilidad	Windows & Linux test Utility
SDK	iOS/Android/Windows

